


HM Fvh 5511

Frigorífico para medicamentos con refrigeración por convección
Perfection



Capacidad bruta/útil	588/435 l
Medidas exteriores en mm	747/769/1793
Medidas interiores en mm	600/536/1460
Consumo energético en 365 días	360 kWh ¹
Franja de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Emisión de calor	475 kJ/h
Refrigerante	R 600a
Nivel de ruido	49 dB(A)
Frecuencia / tensión	50/60 Hz / 220-240 V~
Sistema refrigerante	dinámico
Descongelación	automático
Gama de temperaturas	+5 °C
Gradiente / fluctuación máx.	3,3 °C ² / 2,0 °C ³
Material de la carcasa / color	Acero / blanco
Material de la puerta / color	Puerta de cristal aislante con marco de plástico / blanco
Material de los recipientes interiores	Polietileno blanco
Tipo de mando	Pantalla a color de 2,4", Touch & Swipe
Alarma en caso de fallo	óptico y acústico
Alarma de corte eléctrico	inmediata conexión a la corriente durante 12 h
Contacto exento de potencial	sí
Tipo de conectividad	SmartModule
Solución de conectividad	Integrado, desmontable
Interface	WLAN/LAN
Registro de datos	Integrado, interfaz USB
Iluminación interior	Columna de luz LED a la izquierda, conexión de forma independiente
Estantes	6
de los cuales regulables	5
Material de estantes	Rejillas revestidas de materia plástica
Ancho / fondo útil de los estantes en mm	600 / 536
Capacidad de carga de estantes	60 kg
Carga total máxima	300 kg
Tipo de ruedas	Ruedas dirección con freno estac. Ruedas fijas detrás
Tirador	Tirador antimicrobiano con mecanismo de apertura
Canal para sensores	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	sí
Clase de candado	electrónico, con control remoto
Sentido de apertura de puerta	derecha intercambiable
Peso bruto/neto	109/101 kg
EAN-Nr.	9005382246597

¹ medido con una temperatura ambiente de +25 °C y una temperatura ajustada a +5 °C en frigoríficos y a -20 °C en congeladores.
² Gradiente según EN60068-3: distribución espacial de la temperatura en el interior del punto de medición más caliente y más frío, incl. incertidumbre de medición.
³ Fluctuación máx. según EN 60068-3: variación temporal de la temperatura del punto de medición con la mayor divergencia durante el intervalo de medición.