

## FLORENCIA 100 P5 2C

Cruz de farmacia LED griega monocolor. Gran variedad de animaciones 2D y textos personalizados. Disponible en dos tamaños 90cm y 135cm

### ◆ Brillo y visibilidad máxima

Gracias a la potencia de sus LEDs, tu fachada será reconocible desde grandes distancias.

### ◆ Un foco de atención único

Los clientes se detendrán en la puerta de tu farmacia cautivados por sus animaciones 2D

### ◆ La mejor inversión garantizada

Amortizarás su compra en muy poco tiempo. Sus resultados son más que espectaculares

### ◆ Cruz LED made in Spain

Rótulos diseñados y fabricados íntegramente en territorio nacional.

### ◆ Potencia y durabilidad

Una cruz de farmacia con una larga vida útil gracias a la calidad de sus componentes



## ¿Qué hace a la cruz de farmacia ARES ser un rótulo único? FLORENCIA Software de gestión LedControl Display





CUMA Sistemas Electrónicos S.L.  
CIF: B30546378  
Calle Orilla del Azarbe, 9  
30160 - Monteagudo (MURCIA)  
+34 968 852 772 - cuma@cuma.es  
www.cuma.es



## FICHA TÉCNICA FLORENCIA 100 P5 2C

|                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                        | B03.F34A.F2                                                                              |
| <b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>  |                                                                                          |
| Nº Caras                          | 2                                                                                        |
| Color de LEDs                     | Full Color                                                                               |
| Cantidad de LEDs                  | 122880                                                                                   |
| Tipo de led                       | SMD                                                                                      |
| Pitch: distancia entre LEDs (mm)  | P5                                                                                       |
| Brillo total (Candelas)           | 161280                                                                                   |
| Brillo máximo (Candelas / m2)     | 315000                                                                                   |
| Ajuste de luminosidad             | Manual y automático                                                                      |
| Angulo de visión                  | 120°/140°                                                                                |
| Perfil de chasis                  | 105a                                                                                     |
| Acabado de chasis                 | Gris plata G6 acero (Metalizado) STD                                                     |
| Visualizaciones                   | Animaciones 3D + 2D, Texto, Hora, Temperatura, Fecha                                     |
| Software de gestión               | CUMASudio2 v1                                                                            |
| Ciclo de vida (horas)             | 100.000h                                                                                 |
| Comunicaciones                    |                                                                                          |
| <b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b> |                                                                                          |
| Voltaje (Vac)                     | 110-220 VAC                                                                              |
| Frecuencia (Hz)                   | 50hz-60hz                                                                                |
| Consumo medio (W)                 | 340W                                                                                     |
| Potencia máxima (W)               | 560W                                                                                     |
| <b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>  |                                                                                          |
| Peso aproximado (En kg)           | kg                                                                                       |
| Material del equipo               | Aluminio termolacado                                                                     |
| Protección de los LEDs            |                                                                                          |
| Electrónica                       | Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas |
| Temp. de funcionamiento           | -20°C ~ +50°C                                                                            |
| Humedad de funcionamiento         | 10% ~ 90%                                                                                |

| DIMENSIONES FÍSICAS      |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Medidas display (mm.)    | 990mm x 990mm x 105mm |
| Perfil de chasis (mm)    | 105mm                 |
| Longitud de aspa (mm)    | mm                    |
| Anchura de aspa (mm)     | mm                    |
| Anchura de fijación (mm) | 300mm + 40mm          |
| Altura fijación (mm)     | 350mm                 |
| Salida cables            | Lateral derecha       |

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. CUMA no se hace responsable de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial contenidos en el presente documento

