



Plataforma de 4 células




CARACTERÍSTICAS:

- » Plataforma de 4 células.
- » Válida para metrología legal.
- » Instalación sobresuelo.
- » Chapa lagrimada de 4,5 mm de espesor.
- » Estructura en acero y chapa superior lagrimada.
- » Esmaltada en color negro.
- » Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP67 (hasta 300 kg) y IP68 (a partir de 500 kg).
- » Caja suma en ABS, protección IP66.
- » Pies regulables en altura.
- » Salida de 4 metros de cable incluido.



Rampa de acceso
(h = 110 mm)



Placas de anclaje



Columna en acero pintado
(suelo)

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261034	300	100	800x800	1040x930x75	50
261035	600	200	800x800	1040x930x75	50
261036	600	200	1000x1000	1040x1040x75	60
260423	1500	500	1200x1000	1040x1040x75	68
260424	3000	1000	1200x1000	1220x1020x75	68
260651	1500	500	1200x1200	1220x1020x75	76
260652	3000	1000	1200x1200	1220x1220x75	76
260398	6000	2000	1200x1200	1250x1250x100	100
260427	1500	500	1500x1200	1540x1240x75	90
260715	3000	1000	1500x1200	1540x1240x75	90
260653	1500	500	1500x1500	1540x1540x75	115
260716	3000	1000	1500x1500	1540x1540x75	115
260399	6000	2000	1500x1500	1550x1550x100	120
260431	1500	500	2000x1500	2040x1540x75	140
260717	3000	1000	2000x1500	2040x1540x75	140
260400	6000	2000	2000x1500	2040x1540x75	140

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 x 840mm
910048	Rampa de acceso 1500 x 840mm
910134	Columna de acero pintado (suelo) 800mm
910198	Columna de acero pintado (suelo) 1250mm