

Báscula monocélula

TMN



Báscula monocélula para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales.

CARACTERÍSTICAS:

- » Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable y columna en acero inoxidable.
- » Célula en aluminio con protección IP65.
- » Columna con base de fijación de acero pintado.
- » 4 pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- » Longitud cable plataforma-visor: 1200 mm (hasta 1370 mm, según modelo).
- » Certificación CE.
- » Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- » Indicador en ABS, modelo BR16.
- » Protección IP54.
- » Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- » Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- » Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- » Soporte ABS para columna.
- » Incluye orificios de anclaje mural.
- » Temperatura de funcionamiento: -10°C...+40°C.
- » Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- » Batería recargable 6V/4Ah.
- » Duración batería con retroiluminación activada: 80 horas aprox.
- » Duración batería con retroiluminación desactivada: 320 horas aprox.
- » Unidades kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- » Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- » Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



FUNCIONES:

- » Acumulación (Solo fuera de metrología legal)
- » Totalización
- » Cuenta piezas
- » Cero
- » Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- » Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- » Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- » Gravedad configurable (sin metrología legal)
- » Bruto/Neto
- » Tara

**NUEVAS DIMENSIONES
PLATAFORMA CUADRADA**

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Plato AxL (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso emb. (kg)	Certificaciones	
							Homolog. M	ENAC
							Código #	Código #
260371	30	5	10	400x400	800x530x170	17	900018	900001
260372	60	10	20	400x400	800x530x170	17	900018	900001
260373	150	20	50	400x400	800x530x170	17	900019	900002
260407	60	10	20	600x600	1000x740x180	18	900018	900001
260408	150	20	50	600x600	1000x740x180	18	900019	900002
260409	300	50	100	600x600	1000x740x180	18	900019	900002
260659	30	5	10	350x450	840x505x175	12	900018	900001
260660	60	10	20	350x450	840x505x175	12	900018	900001
260661	150	20	50	350x450	840x505x175	12	900019	900002
260662	60	10	20	400x500	883x520x175	13	900018	900001
260663	150	20	50	400x500	883x520x175	13	900019	900002
260664	300	50	100	400x500	883x520x175	13	900019	900002
260665	150	20	50	500x600	980x620x190	19	900019	900002
260666	300	50	100	500x600	980x620x190	19	900019	900002
260667	300	50	100	600x800	1200x745x190	31	900019	900002
260668	600	100	200	600x800	1200x745x190	31	900020	900003

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
-	Impresoras
260469	Repetidor RPT80AI de 80 mm
910016	Adaptador de soporte columna a pared
TMN232	Salida RS232

** Las referencias con capacidad de 150kg sin homologación solamente permiten la calibración ENAC en el punto de instalación. Solicitar ENAC 900002-1